









ООО "ТехноСтройЭкология"

тел.: +7 (499) 677-16-45
e-mail: info@ts-eco.ru
www.ts-eco.ru

Прайс-лист на оборудование для резиновой крошки

| Название | Изображение | Описание | Цена |
|-------------------------------------|---|---|------------|
| Миксеры для резиновой крошки | | | |
| СРК-40 (бочкообразный) |  | Миксер предназначен для смешивания компонентов при укладке покрытий и производстве плит. Масса загрузки - 40 кг. Мощность двигателя - 1,5 кВт Напряжение тока на выбор 220В или 380В | 93 000,00 |
| СРК-60 (бочкообразный) |  | Миксер предназначен для смешивания компонентов при укладке покрытий и производстве плит. Масса загрузки - 60 кг. Мощность двигателя - 1,5 кВт Напряжение тока на выбор 220В или 380В | 97 000,00 |
| СРК-90 (бочкообразный) |  | Миксер предназначен для смешивания компонентов при укладке покрытий и производстве плит. Масса загрузки - 90 кг. Мощность двигателя - 2,2 кВт Напряжение тока 380В | 103 000,00 |
| СРК-150 (бочкообразный) |  | Миксер предназначен для смешивания компонентов при укладке покрытий и производстве плит. Масса загрузки - 150 кг. Мощность двигателя - 3 кВт Напряжение тока 380В | 143 000,00 |
| СРКШ-100 (шнековый) |  | Миксер предназначен для смешивания компонентов при укладке покрытий и производстве плит. Масса загрузки - 100 кг. Мощность двигателя - 2,2 кВт Напряжение тока 380В | 123 000,00 |
| Вибросито | | | |
| Вибросито ВРК-1 |  | Вибросито предназначено для разделения материала на различные фракции. Мощность установки - 1,0 кВт | 123 000,00 |

| Смесительная станция | | | |
|--|---|--|--|
| СТСМ-1 |  | <p>Станция предназначена для стационарного производства резиновой плитки.</p> <p>Масса смешиваемых компонентов - 3x80 кг Мощность - 4,5 кВт Напряжение сети 380В</p> | 343 000,00 |
| Пресс гидравлический | | | |
| ПГ-22 |  | <p>Двухцилиндровый гидравлический пресс.</p> <p>Мощность установки - 2,2 кВт Напряжение сети 380В</p> | 253 000,00 |
| Автоматический сверлильный станок | | | |
| СВР-1А |  | <p>Предназначен для сверления торцевых сторон резиновой плитки под использование втулок для крепления.</p> <p>Размер плитки 500x500 мм</p> | 215 000,00 |
| Телега для форм | | | |
| Телега |  | Используется для фиксации плитки в формах после прессования и до полной полимеризации. | 215 000,00 |
| Валики капролоновые | | | |
| Валик КП |  | Предназначен для укладки и выравнивания резинового покрытия. | 100 мм (угловой) - 3000 руб. 300 мм - 5000 руб. 400 мм - 6500 руб. 500 мм - 8000 руб. |