










ООО "ТехноСтройЭкология"

тел.: +7 (499) 677-16-45

e-mail: info@ts-eco.ru

www.ts-eco.ru

Прайс-лист на оборудование для резиновой крошки

Название	Изображение	Описание	Цена
Миксеры для резиновой крошки			
СРК-40 (бочкообразный)		Миксер предназначен для смешивания компонентов при укладке покрытий и производстве плит. Масса загрузки - 40 кг. Мощность двигателя - 1,5 кВт Напряжение тока на выбор 220В или 380В	102 000,00
СРК-60 (бочкообразный)		Миксер предназначен для смешивания компонентов при укладке покрытий и производстве плит. Масса загрузки - 60 кг. Мощность двигателя - 1,5 кВт Напряжение тока на выбор 220В или 380В	107 000,00
СРК-90 (бочкообразный)		Миксер предназначен для смешивания компонентов при укладке покрытий и производстве плит. Масса загрузки - 90 кг. Мощность двигателя - 2,2 кВт Напряжение тока 380В	113 000,00
СРК-150 (бочкообразный)		Миксер предназначен для смешивания компонентов при укладке покрытий и производстве плит. Масса загрузки - 150 кг. Мощность двигателя - 3 кВт Напряжение тока 380В	157 000,00
СРКШ-100 (шнековый)		Миксер предназначен для смешивания компонентов при укладке покрытий и производстве плит. Масса загрузки - 100 кг. Мощность двигателя - 2,2 кВт Напряжение тока 380В	135 000,00
Вибросито			
Вибросито ВРК-1		Вибросито предназначено для разделения материала на различные фракции. Мощность установки - 1,0 кВт	135 000,00
Смесительная станция			
СТСМ-1		Станция предназначена для стационарного производства резиновой плитки. Масса смешиваемых компонентов - 3x80 кг Мощность - 4,5 кВт Напряжение сети 380В	377 000,00

Пресс гидравлический			
ПГ-22		<p>Двухцилиндровый гидравлический пресс.</p> <p>Мощность установки - 2,2 кВт Напряжение сети 380В</p>	278 000,00
Автоматический сверлильный станок			
СВР-1А		<p>Предназначен для сверления торцевых сторон резиновой плитки под использование втулок для крепления.</p> <p>Размер плитки 500х500 мм</p>	237 000,00
Телега для форм			
Телега		Используется для фиксации плитки в формах после прессования и до полной полимеризации.	237 000,00
Валики капролоновые			
Валик КП		Предназначен для укладки и выравнивания резинового покрытия.	<p>100 мм (угловой) - 3300 руб. 300 мм - 5500 руб. 400 мм - 7200 руб. 500 мм - 8800 руб.</p>